

D20

Le robuste malaxeur de chantier !



Le malaxeur D20 est la machine universelle et robuste pour le traitement de produits de mortier sec d'une granulométrie allant jusqu'à 4 mm. C'est le malaxeur le plus vendu dans cette catégorie et il permet de rationaliser, selon la variante, le traitement d'enduits de plâtre, de mortier de maçonnerie ou de béton fin.

m-tec®
Technology for better building

Le robuste malaxeur de chantier ! D20

La variante 230V a été spécialisée pour le traitement d'enduits de plâtre et dispose pour cette raison du polyvalent tube de malaxage standard à paliers lisses. La variante 400V également disponible montre ses avantages dans le traitement de matières plus lourdes telles que le mortier de maçonnerie ou le béton fin. Le tube de malaxage à roulement à billes pour béton fin est dans ce cas utilisé.

Le malaxeur D20 est rempli en standard avec des produits en sacs et convainc par l'homogénéité du malaxage. Le grand volume réservoir à matériau se révèle très pratique sur les chantiers de construction.

L'agencement clair des éléments de commande permet une utilisation optimale. Cas typique chez m-tec, le malaxeur D20 est doté de systèmes de fermeture particulièrement simples et rapides à actionner autorisant le remplacement des éléments importants, par exemple du tube de malaxage, en quelques secondes seulement.

> D20: Faits

Terrains d'action et applications

Tous les mortiers secs comme par exemple :

- mortier de sous-couche et mortier-colle
- enduits de finition
- enduits à base de plâtre et de chaux
- enduits à base de ciment
- enduits à base de chaux
- enduits à base de chaux et de ciment
- mortier de maçonnerie
- béton fin

Etendue de la livraison

Malaxeur en continu, avec moteur de malaxeur, robinetterie, vis de transport et arbre de malaxage.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre collaborateur compétent du service de distribution ou votre concessionnaire.

Accessoires conseillés

Pompe à eau, Capot de filtre, Capot de déversement, Adaptateur pour enduit isolant à fin d'agrandissement du réservoir à matériau, Débitmètre, Bâche de recouvrement pour réservoir à matière

m-tec[®]
Technology for better building

> D20: Bons points



EasyLife

Des composants en acier éprouvés et robustes garantissent une longue durée de vie et un entretien plus facile du malaxeur.



EasyUse

Les éléments de commande clairement agencés ou le désassemblage et l'entretien aisés contribuent à la convivialité du D20.



Caractéristiques techniques

Débit standard :	env. 20 l/min (en fonction de la vis de transport et de l'arbre de malaxage)
Moteur d'entraînement :	2,2 kW, 230/400 V, 50 Hz
Raccordement électrique :	230/400 V, 50 Hz, 1/3 ph
Protection par fusibles :	16/10 A
Câble d'alimentation :	3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Dispositif de connexion :	contact de protection / 16 A, 5p, 6h
Prise d'eau :	tuyau à eau 3/4" avec accouplement GEKA, pression d'eau requise/min. 2,5 bars quand la machine fonctionne
Dimensions :	env. 1700 x 700 x 1000 mm
Poids :	env. 90 kg