Niveaux Nedo série X

eXtra robuste pour conditions d'utilisation





Pour des mesures d'exception

X20

X24

X28

X32

Caractéristiques techniques :

Réf. kit à niveler





462 245





Image	droite	droite
Grossissement	20 x	24 x
Diamètre de l'objectif	30 mm	36 mm
Visée minimale	0.6 m	0.6 m
Facteur de multiplication	100	100
Plage de travail du compensateur	± 15′	± 15′
Précision de calage du compensateur	± 0.5"	± 0.5"
Cercle gradué	400 gon	400 gon
Sensibilité de la nivelle	8'/2 mm	8'/2 mm
Précision pour un nivellement	± 2.5 mm	± 2.0 mm
double sur 1 km		
Poids	1.7 kg	1.7 kg
Filet de raccordement	5/8"	5/8 "
Réf.	460 770-613	460 745-613

462 205

droite
32 x
36 mm
0.6 m
100
± 15′
± 0.3"
400 gon
8'/2 mm
± 1.0 mm
1.7 kg

5/8		
400	707	0

1.7 kg







Les niveaux X20 et X24 sont disponibles en set, avec une mire téléscopique à 5 m et un trépied en aluminium.

Kit X20 N° ref. 462 205

Niveaux X20	.460	770-613
Mire 5 m et étui	345	115-613
Trépied en aluminium	.200	215-613

Kit X24 N° ref. 462 245

Niveaux X24460	745-613
Mire 5 m et étui345	115-613
Trépied en aluminium200	215-613

Nedo

Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG

 $\label{eq:constraints} \mbox{Hochgerichtstrasse } 39\text{--}43 \cdot \mbox{D--}72280 \mbox{ Dornstetten} \\ \mbox{Allemagne}$

R

Téléphone : +49/74 43/24 01-0 · Fax +49/74 43/24 01-45

www.nedo.com · info@nedo.com